# Ajaton Inari

Inari-puupylväs edustaa ajatonta ja selkeälinjaista muotoilua, joka ammentaa inspiraationsa Suomen Lapin puhtaasta ja karunkauniista luonnosta. Yksinkertainen ja puhdas rakenne tekee Inarista monipuolisen ratkaisun erilaisiin valaistuskohteisiin – pylväs on helppo yhdistää monentyylisiin valaisimiin, ja lopputulos on aina esteettisesti korkeatasoinen

Huolellisesti valituilla puu- ja teräsosien väreillä pylvään ulkonäköä voi muokata projektin tarpeiden mukaan: se voi joko sulautua hienovaraisesti ympäristöönsä tai toimia näyttävänä katseenvangitsijana. Vankan rakenteensa ansiosta Inari sopii erinomaisesti paitsi valaisinpylvääksi, myös esimerkiksi valvontakamerapylvääksi. Inari on saatavana myös pollarina.





Pylväs ei sisällä vartta eikä valaisinta.

## MITAT



**INARI PARK**

| Päämitat (mm) | | | | Aukon mitat (mm) | | | | Laippa (mm) | | Perustussyvyys (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Korkeus (m) | Ylä ø | Ala ø | Teräksen korkeus | Korkeus | Leveys | Etäisyys | Sisämitat | Kiinnitysväli | Sivun pituus | Betoniin | Maahan |
| 3 | 140 | 140 | 1300 | 400 | 85 | 500 | 80x90 | 200x200 | 270 | 500 | 800 |
| 4 | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | 1000 |

*Valaisimet voidaan asentaa suoraan INARI-pylvään päähän tai kiinteillä yksi- tai kaksipuolisilla sivuvarsikiinnikkeillä.*
*Kysy myös muita räätälöintimahdollisuuksia ja alueellisia vakiomalleja Tehometin myynnistä.*

## PYLVÄIDEN KANTOKYKY

*Laskennassa käytetty viitekuorma 30 kg*

**INARI PARK**

| Korkeus (m) | ø (mm) | EN40 EN1995 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 22m/s CAT2 | 22m/s CAT1 | 24m/s CAT2 | 24m/s CAT1 | 26m/s CAT2 | 26m/s CAT1 | 28m/s CAT2 | 28m/s CAT1 | 30m/s CAT2 | 30m/s CAT1 | 32m/s CAT2 | 32m/s CAT1 |
| 3 | 140 | 2,69 | 2,26 | 2,26 | 1,87 | 1,91 | 1,60 | 1,64 | 1,36 | 1,44 | 1,21 | 1,25 | 1,05 |
| 4 | 140 | 1,56 | 1,25 | 1,28 | 1,05 | 1,09 | 0,89 | 0,93 | 0,74 | 0,82 | 0,66 | 0,70 | 0,54 |
| 5 | 140 | 0,93 | 0,74 | 0,78 | 0,62 | 0,66 | 0,50 | 0,54 | 0,42 | 0,46 | 0,39 | 0,42 | 0,31 |
| 6 | 140 | 0,54 | 0,42 | 0,46 | 0,35 | 0,39 | 0,31 | 0,31 | 0,27 | 0,27 | 0,19 | 0,23 | 0,15 |

PEFC
PEFC/02-31-141

*PEFC-sertifioitu suomalainen puu – vastuullisesti hankittu kestävästi hoidetuista metsistä.*

DESIGN FROM FINLAND

TEHTY SUOMESSA MADE IN FINLAND

© Tehomet – a Valmont Company. Kaikki oikeudet pidätetään.
Kaikki mallit ja sisältö ovat Tehometin omaisuutta. Pidätämme oikeuden tehdä muutoksia ilman erillistä ilmoitusta.