
Viimeistelty puistovalaistus – Ajaton muoto ja rakenteellinen kestävyys

Tuotteet on mitoitettu standardin SFS-EN 40-3-3 ja valmistettu standardin SFS-EN 40-5 mukaisesti.
Raaka-aine: vähäpiinen teräs (Si + P ≤ 0,04 %).
Sinkitys: kansainvälisen standardin SFS-EN ISO 1461 mukaisesti (tyypillinen kerrospaksuus < 90 µm).



Pylväs ei sisällä varttia eikä valaisinta.

ID	Leveys	Korkeus	Sisämitta vähintään (mm)
A1	80	400	65x65



Sähkönumero	Tyyppi	Valaistus-korkeus (m)	Tyven halkaisija (mm)	Valaisin-sovite (mm) Ø	Kytkentäaukon etäisyys (mm)	Aukon ID	ASENNUS-VAIHTOEHDOT		Maksimi-kuorma (Kg)
							Upotuksella (mm)	Laipalla	
4608397	P3.0/108	2,5	108	60	500	A1	500	L1	30
4608400	P3.5/108	3	108	60	500	A1	500	L1	30
4608403	P4.5/108	4	108	60	500	A1	500	L1	30
4608406	P5.5/108	5	108	60	500	A1	500	L1	15
4608409	P6.5/108	6	108	60	500	A1	500	L1	15

PEFC
PEFC/02-31-141

PEFC-sertifioitu suomalainen puu – vastuullisesti hankittu kestävästi hoidetuista metsistä.

DESIGN FROM FINLAND

TEHTY SUOMESSA MADE IN FINLAND

© Tehomet – a Valmont Company. Kaikki oikeudet pidätetään.
Kaikki mallit ja sisältö ovat Tehometin omaisuutta.
Pidätämme oikeuden tehdä muutoksia ilman erillistä ilmoitusta.